



# Suoritustasoilmoitus

(EU:n asetuksen nro 305/2011 liitteen III mukaisesti)

DoP Nr: FP3005KI-77

Versio 1 / Lokakuu 2021



---

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:**

Finnsco Pro-Line® Liima- ja saumamassa kirkas

---

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:**

Tuotekoodit: FP3005290KI, FP3005200KI

Eränumero: katso tuotteen pakkauksesta

---

**3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Tiivisteaine julkisivuelementeille, vain sisäkäyttöön.

---

**4. Rakennustuote sovellettavien, yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisesti:**

EN 15651-1:2012: Type F-INT

---

**5. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:**

FINNSCO Oy  
PL 44, (Hämeenkatu 10)  
11100 Riihimäki  
Finland

---

**6. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**

Ei tarvita (ks. 5)

---

**7. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**

Tyyppitestaukseen 4. järjestelmä / palokäyttötymisen tutkimiseen 4. järjestelmä

---

**8. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**

Ei tarvita.

---



## Suoritustasoilmoitus

(EU:n asetuksen nro 305/2011 liitteen III mukaisesti)

DoP Nr: FP3005KI-77

Versio 1 / Lokakuu 2021



### 9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet:	Suoritustaso:	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät:
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Luokka F	EN 15651-1:2012
Ympäristölle ja terveydelle vaaralliset kemikaalipäästöt	NPD	
Vesitiiviys ja ilmatiiviys, kuten:		
• Virtausvastus (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
• Tilavuuden pieneneminen (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
• Vetolujuus ominaisuudet (eli murtovenymä) 23 °C (EN ISO 8339)	≥ 25 %	
Kestävyys:	Läpäisi	
• Käsitelymetodi A / testattu lasilla, ilman tartunta-ainetta		

NPD = No performance determined. Suorituskykyä ei ole määritetty.

### 10. Vakuutus:

Tämän tuotteen toimivuus vastaavaa ilmoitettua suoritustasoa. Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty valmistajan vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta:

Riihimäellä 11.10.2021

Jari Salminen  
Toimitusjohtaja