



1. Tuotetyypin yksilöllinen
tunnistenumero:

FINNSCO Pro-line® FP3033310 Akryylimassa



2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

tuotantonumero: katso tuotteen paketti

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

EN 15651-1:2012 Tyyppi F-EXT-INT Luokka 7,5 P

ei-rakenteelliset julkisivu tiivistysaineet ulkosaumojen, ikkuna- ja ovisaumojen tiivistykseen rakentamisessa, mukaan lukien sisäpinnat.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

FINNSCO OY, PL 44, (Peltosaarenkatu 6),
FI-11101 Riihimäki
Finland

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritus-
tason pysyvyyden arviointi- ja
varmennusjärjestelmä(t) liitteen V
mukaisesti:

järjestelmä 3 testin tyyppi
järjestelmä 3 reagointi tuleen

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun
standardin piiriin kuuluvan
rakennustuotteen
suoritus-
tasoilmoituksesta:

Ilmoitettu taho Tecnia, tunnistenumero 1292, suoritui tuotetyypin määritelmästä
testijärjestelmän 3 mukaan seuraavasti: testiraportti

Ilmoitettu taho Tecnia, tunnistenumero 1292, suoritui tuotetyypin määritelmästä
testijärjestelmän 3 mukaan seuraavasti: luokitteluraportti

8. Kun kyse on suoritus-
tasoilmoituksesta,
joka koskee rakennustuotetta, josta on
annettu eurooppalainen tekninen
arviointi:

ei olennainen

9. Ilmoitetut suoritus-
tasot

EN 15651-1:2012 Tyyppi F-EXT-INT

Olosuhteet: Metodi A

Substraatti: laasti, M2 pohjustusaineen kanssa "Primer for acrylics"

Perusominaisuudet	Suoritus- taso	Yhdenmukainen standardi	Yhdenmukaistettu tekninen arviointi
Reaktio tulen kanssa	Luokka E	EN 13501- 1:2007+A1	EN 15651-1:2012
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	Katso tuotteen käyttöturvatiedote	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012



SUORITUSTASOILMOITUS



Page: 2

Säädöksen (EU) Nr. 305/2011 Liite III:n mukaan FP3033310-49
Painos 16.06.2015

Veden ja ilman tiiviys:			
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
Volyymin menetys	≤ 25 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (esim. venyminen): laajentumisen säilyminen veteen upottamisen jälkeen (23 °C)	≥ 25 %	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (esim. venyminen): -laajentumisen säilyminen veteen upottamisen jälkeen	NPD	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (esim. sekanttimoduuli): - ei-rakenteellisille matalamoduulisille tiivistysaineille käytettäväksi kylmien ilmastojen saumoissa (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (esim. jatkuvassa venytyksessä): -ei-rakenteellisille tiivistysaineille, joita käytetään kylmien ilmastojen (-30°C) saumoissa	NPD	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
Kestävyys	Hyväksytty	EN ISO 8339, EN ISO 9046, EN ISO 10591	EN 15651-1:2012

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Salminen
(Toimitusjohtaja)

16.06.2015, Riihimäki

Liite Säädöksen (EU) Nr. 305/2011 Artiklan 6 (5) mukaan Käyttöturvallisuustiedote Säädöksen (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) mukaan, Liite II on liitetty tähän Suoritustasoilmoitukseen.

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarenkatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800



Page: 1

PRESTANDEKLARATION



Enligt bilaga III till Föreskrift (EU) Nr 305/2011 FP3033310-49
Upplaga: 16.06.2015

1. Produkttypens unika identifikationskod:

FINNSCO Pro-line® FP3033310 Akrylmassa



2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Batchnummer: se produktens förpackning

3. Byggprodukts avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT Klass 7,5 P

icke-strukturellt fasadtättningsmedel avsett för tätning av fogar i ytterväggar, dörr- och fönsterram ocksåinomhus.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

FINNSCO OY, PL 44, (Peltosaarenkatu 6),
FI-11101 Riihimäki
Finland

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda enligt bilaga V:

system 3 för testtyp
system 3 för reaktion vid brand

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det anmälda organet Tecnia, identifikationsnummer 1292, utförde bestämning av produkttypen på grund av typprovning enligt system 3 och utfärdat: testrapport

Det anmälda organet Tecnia, identifikationsnummer 1292, utförde bestämning av produkttypen på grund av typprovning enligt system 3 och utfärdat: klassifikationsrapport

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte relevant

9. Angiven prestanda

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT

Konditionering: Metod A

Substrat: murbruk, M2 med primer "Primer for acrylics"

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandard	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
Utsläpp av kemikalier som är farliga för miljö och hälsa	se säkerhetsdatablad	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012
Vattentätthet och lufttätthet:			
strömningsmotstånd	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarenkatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800



PRESTANDEKLARATION



Page: 2

Enligt bilaga III till Föreskrift (EU) Nr 305/2011 FP3033310-49
Upplaga: 16.06.2015

volymförlust	≤ 25 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. töjning): -efter nersänkning i vatten (23 °C)	≥ 25 %	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. töjning): - Hållfasthetsegenskaper i expanderat läge efter nersänkning i vatten	NPD	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. sekantmodul): -för icke-strukturell elastisk fogmassa som används för tätning i kallt klimat (-30 °C)	NPD	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. i expanderat läge): - Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
hållbarhet	godkänt	EN ISO 8339, EN ISO 9046, EN ISO 10591	EN 15651-1:2012

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Undertecknat för tillverkaren av:

Jari Salminen
(VD)



16.06.2015, Riihimäki

Bilaga Enligt artikel 6 (5) i förordning (EU) nr 305/2011, ett säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, följer denna prestandadeklaration

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarekatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800



DECLARATION OF PERFORMANCE



Page: 1

according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011 FP3033310-49
Edition: 16.06.2015

1. Unique identification code of the product-type:

FINNSCO Pro-line® FP3033310 Acrylic



2. **Type, batch or serial number** or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

batch number: see packaging of the product

3. **Intended use or uses** of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT Class 7,5P

non-structural facade sealant intended for sealing exterior wall joints, window and door perimeter joints in building construction, including the interior face.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the **manufacturer** as required pursuant to Article 11(5):

FINNSCO OY, PL 44, (Peltosaarenkatu 6),
FI-11101 Riihimäki
Finland

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

6. **System or systems of assessment** and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

system 3 for type of testing
system 3 for the reaction to fire

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a **harmonised standard**:

The notified body Tecnia, identification number 1292, performed the determination of the product-type on the basis of type testing under system 3 and issued: a test report

The notified body Tecnia, identification number 1292, performed the determination of the product-type on the basis of type testing under system 3 and issued: classification report

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a **European Technical Assessment** has been issued:

not relevant

9. Declared performance

EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT

Conditioning: Method A

Substrate: mortar, M2 with primer "Primer for acrylics"

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	See product safety data sheet	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012
Water tightness and air tightness:			

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarenkatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800



DECLARATION OF PERFORMANCE



Page: 2

according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011 FP3033310-49
Edition: 16.06.2015

Resistance to flow	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
Loss of volume	≤ 25 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Tensile properties (i.e. elongation): - after immersion in water at (23 °C)	≥ 25 %	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Tensile properties (i.e. elongation): -at maintained extension after water immersion	NPD	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Tensile properties (i.e. secant modulus): -for non-structural low modulus sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Tensile properties (i.e. at maintained extension): -for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
Durability	Pass	EN ISO 8339, EN ISO 9046, EN ISO 10591	EN 15651-1:2012

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Signed for and on behalf of the
manufacturer by:

Jari Salminen
(Managing Director)



16.06.2015, Riihimäki

Annex

According to Art. 6 (5) of the Regulation (EU) No. 305/2011 a Safety Data sheet according Regulation (EU)No. 1907/2006 (REACH), Annex II is annexed to this Declaration of Performance

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarekatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800